eko GRADO spol. s r. o., chemicko - technické výrobky
Skyřická 110, 434 01 Most, tel. 476 708 139, Mobil 723 691 600
info@eko-grado.cz , http://www.cisticiprostredky-ekogrado.cz

Návod k použití TLAKOVÉ PISTOLE BÍLÉ (mačkátko – nahoře bílé tlačítko)

Blahopřejeme k Vašemu novému tlakovému rozprašovači. Děkujeme Vám za důvěru k našim výrobkům. Před použitím si prosím pečlivě pročtěte Návod k použití a uložte ho. Jestliže rozprašovač předáte dál třetí osobě, je nezbytně nutné předat ho i s Návodem k použití.

Příprava

- Před použitím ověřte, zda jsou všechny díly nepoškozené a řádně fungují.
- Odšroubujte pumpu z nádoby.
- Láhev naplňte kapalinou až ke značce „max“.
- Našroubujte hlavu čerpadla a pevně ji utáhněte, aby byla láhev vzduchotěsně uzavřena (jinak se nevytvoří tlak).

Použití

- Pístní tyčí natankujte do nádoby vzduch (cca 20 až 30 pumpovacími pohyby).
  Důležité: v nádobě nemůže být vytvořen vyšší tlak, než je stanoveno. Postřikovače jsou vybaveny automatickým přetlakovým ventilem.
- Pro postřikování stiskněte dolů postřikovací tlačítko. Otáčením matice trysky můžete nastavit požadovaný rozstřik.
- Jestliže po uvolnění postřikovacího tlačítka kape z trysky kapalina, je ještě v postřikovači vzduch. Stříkejte 2 až 3 sekundy šikmo nahoru, aby vzduch mohl uniknout. Stejnoměrné a bezchybné rozprašování je závislé na čistotě postřikovacího prostředku.
  Před plněním důkladně promíchejte chemikálie a vodu.
  Respektujte prosím předpisy k použití výrobce čistících prostředků.

Po použití

- Po nastříkání pomalu uvolňujte postřikovací hlavu, aby mohl uniknout tlak.
- Zbytky nevylévejte do výlevky, nýbrž je zlikvidujte podle pokynů výrobce kapaliny. Následně pročistěte (prostříkejte) čerpadlo čistou vodou nebo vhodným čisticím prostředkem.

Bezpečnost

- Nikdy nenechávejte nádobu pod tlakem delší dobu.
- Tlakový rozprašovač nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Používejte jen pro vodou ředitelné přípravky, teplota max. do 30 °C.**
- **Nepoužívejte pro hořlavé kapaliny**
- Respektujte Bezpečnostní list výrobce kapaliny.
- Nikdy postřikovačem nemiřte na lidi nebo zvířata.

- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním nebo o své vůli provedenými změnami přístroje.

Údržba a péče

- **Občas namažte (naolejujte) pístnici (viz šipka na tlačítku postřiku)**
  Při rozprašování na těsnění EPDM mažte prosím pouze silikonovým olejem nebo sil. tukem.
- Ověřte, zda tryska nebo sítko na konci hadice nejsou ucpané usazeninami. Ucpanou trysku nebo sítko vyčistěte tlakovým vzduchem.
- Jestliže některý díl vykazuje poškození nebo opotřebení, vyměňte ho. Používejte jen originální náhradní díly.
- Náhradní díly nebo sady těsnění dostanete u vašeho dodavatele nebo prodejce.