AMSTUTZ PRODUKTE AG
6274 ESCHENBACH

eko GRADO spol. s r.o.
434 01 Most, Velebudice 110
tel.476 101 871,fax.476 732 718
e-mail: info@eko-grado.cz
http://www.cisticiprostredky-ekograd o.cz

D I S O L

Přípravek pro zimní provoz naftových motorů

Popis: Přídavný prostředek pro topné oleje a naftový provoz jako ochrana před zimou.
-snižuje bod parafinace
-zlepšuje tekoucí vlastnosti přes filtr a naftové vedení
-zlepšuje spalování

Použití: Podle možnosti DISOL 0,1 – 0,2 % přidat před plněním do zásobního tanku. Topný olej nebo nafta nesmí před přidáním dosáhnout bodu sražení, tekutina musí být průzračná. DISOL se nesmí přimíchat při teplotě pod 5 °C, jinak špatný stupeň účinnosti. Při dodatečném přidání DISOL rozředit v poměru 1:1. Předpoklad pro dobrý účinek je čistý spalovací filtr a kontrola kondenzované vody ve filtru a zásobním tanku.

Doporučení: Při vnější teplotě –18 °C 1 litr DISOLU na 1000 l nafty. Ochlazení větrem při jízdě podle rychlosti 5 – 8 °C. Při vnější teplotě pod –18 °C 2 l DISOLU na 1000 l nafty.

POZOR: Při špatném nebo nepřiměřeném použití není záruka zaručena.